Produktdatenblatt
6110-1 CT EAN-No. 4000896**025022**

Länge: 335 mm · Drehmomentbereich min-max: 5 – 60 Nm · Genauigkeit: 2 % · 10 3/8



- **± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
  Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Hochpräzise Premium Drehmomentwerkzeuge – für höchste Ansprüche
- Robuste und widerstandsfähige **hartverchromte** Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Sicher:
  – Haptisch (Kurzwegauslösung)
  – Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
- Integrierter Umschalthebel
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund **verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr**
- Exakt feine Skalenteilung
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 10 3/8
- Maße: 335 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,56 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 5 – 60 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1,9 – 24,7 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Drehmomentwerkzeuge in der Industrie

Artikelnummer	6110-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY