

Productdatasheet

5123-2 CLT

EAN-No. 4000896104222



Lengte: 660 mm · 60 – 320 Nm · 4 % · 1 1/2



- Kliklens type met display in het kijkvenster waarborgt de betrouwbaarheid voor de gebruiker
- Uitstekende afleesbaarheid van de momentinstelling door groot, duidelijk cijferdisplay
- **± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Omschakelratel
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 1 1/2
- Afmetingen: 660 mm
- Nettogewicht (kg): 1,53 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 60 – 320 Nm
- Nauwkeurigheid: 4 %
- Schaalverdeling (Nm): 2 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 10,8 – 59,4 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 19,6 mm
- Kopbreedte b: 44 mm
- **Onderhoudsvriendelijk** (ratelreparatiesets voor klantvriendelijke zelfmontage)
- Geen kans op verlies van het vierkant zoals bij doorsteekratels
- Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in **compacte uitvoering**
- Geïntegreerde omschakelhendel met vrijloofunctie bij 1 1/2 uitvoering **reduceert het letselgevaar en werkingsstoringen**
- Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
- Veilige vergrendeling van de handgreep – geen beknellingsgevaar!
- Veilig en precies instellen van de gewenste inschakelwaarde.
Optimaal en gemakkelijker aflezen van de draaimomentwaarde
- Groot, bol kijkvenster (verwisselbaar) optimaliseert de afleesbaarheid
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Momentgereedschappen in de industrie

Productdatasheet

5123-2 CLT

EAN-No. 4000896104222



Artikelnummer

5123-2 CLT