

Met veiligheidsvergrendeling · Lengte: 116 mm ·  1/4"



Toepassing:

Door de zeer kleine bedieningshoek (4°) is het gebruik in de kleinste ruimtes mogelijk, bijv. bij motoren, werktuigbouw, landbouwvoertuigen en -apparaten, duurzame energieën (zonne-energie, windmolens)

- Veel meer prestatie dan bij andere ratels met vergelijkbare afmetingen
- De vergrendeling van de omschakelhendel biedt bescherming tegen een ongewilde omschakeling
- Verlenging van de levensduur door gebruik van de modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme
- De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil
- De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen een belastbaarheid die ver boven de norm uitgaat
- Kwaliteit, eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig
- Geïntegreerde ophangmogelijkheid in de greep
- VPA-getest, statisch draaimoment volgens DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
- Snel los te maken veiligheidsvergrendeling
- Tegen loskomen gezeekerde vergrendeling van de dopsleutels
- Snelle ontgrendeling van het opgestoken gereedschap met één hand door op de losknop te drukken
- Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
- Kogelzekering
- HAZET-2-componenten-greep
- Oppervlak: verchromd
- DIN 3122, ISO 3315
- Made in Germany
- Uitgang:  1/4"
- Afmetingen: 116 mm
- Voor handbediening
- **HiPer – Het origineel**
- Ontwikkeld en geproduceerd "**Made in Germany**"
- Statisch EN dynamisch – dubbele precisie in perfectie
- Hoge langdurige belasting voor lange levensduur
- Ergonomische **omschakelhendel**

Artikelnummer

863 HP S

Handgreep

HAZET-2-componenten-greep