

Scheda dati del prodotto

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



Lunghezza: 305 mm · 5 – 25 Nm · 4 % · 10³ 3/8



- **Calibrabile**
- **Lunga durata / elevata precisione**
- Possibilità di:
 - Smontaggio
 - Riparazione (se necessario)
 - Montaggio
 - Regolazione
 - Calibratura
- **Nota: regolazione, possibili riparazioni con smontaggio/montaggio delle chiavi dinamometriche KV solo nel centro di assistenza HAZET**
- Ideale per il monitoraggio degli strumenti di controllo
- Durata e rispettosa dell'ambiente
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- **Serraggio destro e sinistro** tramite il quadro ad innesto, che consente di effettuare serraggi al valore di coppia impostato verso destra e verso sinistra, entro i limiti di precisione di scatto indicati
- Peso ridotto per una buona maneggevolezza e interventi senza sforzi

Caratteristiche di design del prodotto

- Design snello nel rigoroso rispetto dei fattori di isolamento richiesti (spessore materiale / sovrapposizioni)
- Passaggio fluido alle parti mobili e commutabili grazie al design ergonomico dell'impugnatura e al chiaro incavo di calibrazione
- Aspetto uniforme anche con l'utilizzo di altri componenti (ad es. inserti chiavi a bussola isolati rossi)
- Design colorato e piacevole di alloggiamento e testa con i colori di segnalazione rosso / giallo
- Impugnatura nera per una distinzione cromatica e per evitare che appaia rapidamente sporca
- Assenza di parti sporgenti che potrebbero essere di disturbo (ad es. levetta di inversione)

ATTENZIONE:

far eseguire le riparazioni esclusivamente dal Centro di assistenza HAZET
successivamente, è richiesto un test individuale a 10.000 Volt secondo la norma IEC 60900!

- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
- Made in Germany

Scheda dati del prodotto

5109 KV

EAN-No. 4000896235445



- Presa di forza:  3%
- Dimensioni: 305 mm
- 
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 5 – 25 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,5 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 2,1 – 11,0 kg
- Numero denti: 24 (Angolo di apertura 15°)
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Numero articolo

5109 KV

Isolamento protettivo

