Produktdatenblatt 6291-2 CT CAL EAN-No. 4000896193257



Mit DAkkS-Kalibrierschein · Länge: 389 mm · Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm · Genauigkeit: 2 % · •••• ·



- Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein
- · Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
 Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- · Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- · Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 9x12
- Maße: 389 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 20 120 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 348,30 334,20 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 5,9 36,6 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 30 mm
- Kopfstärke a: 18 mm
- Kopfbreite b: 23 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

DAkkS-Kalibrierschein fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:

- Luftfahrt-Industrie
- Automobil-Industrie
- Neue-Energien, Windkrafträder, Offshore-Parks
- Petrochemische Industrie (Öl/Gas)

Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gewährleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

Artikelnummer 6291-2 CT CAL