

13-teilig · 5 – 10 · $\frac{1}{2}$ · O ·



- Mit Kugelkopf
- Mit Rändelung
- Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Oberfläche: TiN
- DIN 7422
- Made in Germany
- Antrieb: $\frac{1}{2}$
- Abtrieb: O
- Maße: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,5 kg
- Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz
- Anzahl Werkzeuge: 13

Artikelnummer

986/13



986 • O • $\frac{1}{2}$

5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17 • 19



986KK • O • $\frac{1}{2}$

6 • 7 • 8 • 10