

1 |



Toepassing:

Besproeien met reinigings- en desinfectiemiddelen evenals voor ontvetten en smeren

- Gekapseld pompmechanisme vergroot de bestendigheid tegen chemicaliën
- Universele toepassing in de automobiel- en industriesector
- **Reiniging/ontvetting**, bijv. van machines, motoren, velgen enz.
- **Aanbrengen van olie en scheidingsmiddelen** op machines, werkstukken, wissels en railonderdelen, in de vormbouw, bekistingen, enz.
- **Desinfecteren en reinigen** van vloeren, gevels, sanitaire voorzieningen, zwembaden, enz.
- Geïntegreerde veiligheidsafsluiter (2,5 bar) maakt het mogelijk om het reservoir vóór het openen drukloos te schakelen
- Vitondichtingen
- De dichtingen en materialen zijn bestand tegen de meeste zuren en oplosmiddelen en tegen de meest gebruikte chemicaliën in de industrie, de motorvoertuigtechniek en de professionele reiniging
- Verstelbare kegelsproeier en flexibele pomphendel tegen breukgevaar
- Debiet:
 - 0,5 liter/minuut bij 2,5 bar met witte, regelbare conische sproeimond
 - 0,8 liter/minuut bij 2,5 bar met grijze platte straalmond
- Nuttige inhoud: 1 liter
- Totale inhoud: 1,35 liter
- Max. bedrijfsdruk [bar]: 2,5 bar
- Made in EU ##
- Nettogewicht (kg): 0,46 kg
- Vulhoeveelheid: 1 l

Artikelnummer

199 N-1