

Arkusz danych produktu

1788 T/5

EAN-No. 4000896133666



5#częściowy



- Zestaw ściągaczy wewnętrznych · zawartość:
1788T-1 · 1788T-8.5
1788T-15 · 24 · 36
- Bardzo twarda i odporna na zużycie **powierzchnia z azotowanego tytanu**
- Do ściśle przylegających łożysk kulkowych, pierścieni, tulei i pierścieni Simmerring®
- Elastyczne tworzywo
- Poprawione przenoszenie siły dzięki absolutnej precyzji produkcji
- Łatwość obsługi
- **Tylko** 4 ściągacze wewnętrzne wystarczają na zakres od 5 do 36 mm
- Możliwość użytkowania z młotem ślizgowym lub podporą
- Atrakcyjny dobór elementów zestawu
- Lepsza ochrona przed wysoką temperaturą dzięki twardszej, bardziej odpornej na ścieranie powierzchni z azotowanego tytanu
- **Zastosowanie:**
 - Ściągacz wewnętrzny wprowadzić w łożysko i wkręcić trzpień.
 - Ostre nasadki zacisną się o wyciąganą część.
 - Nasadzić młotek odrzutowy lub ściągacze jarmowe
 - Skrzynka z tworzywa sztucznego
 - Made in Germany
 - Masa netto (kg): 1,16 kg
 - Liczba narzędzi: 5

Numer artykułu

1788 T/5



1788T-1