

Scheda dati del prodotto

6145-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193042



Con certificato di calibratura DAkkS · Lunghezza: 1283 mm · Campo di coppia min-max: 300 – 800 Nm · Precisione: 2 % · 20 3/4



- Chiave dinamometrica **con certificato di calibratura DAkkS**
- **Impugnatura bicomponente** per un'ergonomia migliorata
- Blocco semplificato per la regolazione del valore di coppia
- Finestrella per il controllo visivo della chiusura
- 4 anelli colorati (rosso, giallo, verde, nero) per marcature personalizzate o di particolari cicli di lavoro
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
- **Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 denti · angolo di apertura di 4 gradi)
- Utensili dinamometrici premium ad alta precisione – per le massime esigenze!
- Tubo in **acciaio cromato a spessore** resistente e robusto, dalla forma sottile
- Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Pratica leva a cricchetto reversibile
Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni "fai da te" per cricchetti)
- Levetta di inversione integrata
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
- Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole **che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti**
- Scala con graduazione fine
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Superficie: cromata a spessore
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Presa di forza: 20 3/4
- Dimensioni: 1283 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 300 – 800 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 2,5 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 25,9 – 70,2 kg
- Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11,25°)
- Spessore testa a: 28,5 mm
- Larghezza testa b: 64 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Scheda dati del prodotto

6145-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193042



Certificato di calibratura per utilizzatori professionali, in particolare per:

- Settore aeronautico
- Industria automobilistica
- Nuove energie, turbine eoliche, parchi offshore
- Industria petrolchimica (petrolio/gas)

La riferibilità documentata garantisce una continua dimostrabilità! Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

6145-1 CT CAL