

Productdatasheet

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1890 Nm · 20 3/4" · Krachtig slagwerk met dubbele hamer



Toepassing:

(Los)draaien van vastzitten de schroefverbindingen in krappe ruimtes bij lage werkbelasting tijdens het dagelijks gebruik

- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1890 Nm
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- Laag gewicht
- Lange levensduur en hoge efficiëntie voor toepassingen in de industrie en automobieltechniek
- **20 mm (3/4") slagmoersleutel in 12,5 mm (1/2") behuizingsgrootte**
- HAZET Twin Turbo Technologie – hoge aanhaalmomenten bij compacte constructie
- 8-lamellen-luchtmotor met 25% hogere slagprestaties garandeert maximale draaimomenten
- Eenvoudige bediening
- Krachtig slagwerk met dubbele hamer
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 900 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 110,3 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 11,39 m/s²
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 26
- Rechts-/linksdraaiend: drierups (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang: 20 3/4"
- Nettogewicht (kg): 1,7 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 1300 Nm
- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1890 Nm

Productdatasheet

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



- Geluidsdrukkniveau: 99,3 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 8000
- Luchtverbruik [l/min]: 150 l/min (2,5 l/sec)

Artikelnummer	9013 MTT
Handgreep	Koude-isolerende greep