

70-delig · 7 Laden totaal



Toepassing:

Efficiënte, mobiele organisatie van gereedschap

- Gereedschap-, materiaal- en montagewagen
- 5 ondiepe en 2 diepe laden
- Compleet met 70-delig gereedschapsassortiment in Safety Insert-systeem zachtschuiminleg

Werkoppervlakken

- Duidelijk grotere opberg- en werkvlakken van kunststof (179N) of roestvrij staal (179NX)
- Volledig afgedicht werkblad beschermt de binnenkant van de wagen bij uitlopende vloeistoffen
- In het werkoppervlak geïntegreerde koppelpunten voor accessoires zoals een laptop houder en een opzetmodule

Frame / rijgreep

- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Volledige lasconstructie van het volledige frame voor zwaar dagelijks gebruik in de werkplaats
- Geoptimaliseerde, meegevendende kantbescherming op alle hoeken met echte botsingbescherming door intern dempingsconcept
- Ergonomisch geoptimaliseerde rijgreep voor een betere bestuurbaarheid

Vergrendelingsconcept

- Zijdelings cilinderslot (vervangbaar) met twee kniksleutels (na te bestellen, inclusief serienummer) beschermt sleutel en slot tegen beschadigingen
- Veilig geplaatst sluitingssysteem met centrale vergrendeling voor de optimale bescherming van uw eigendom
- 2-voudige vergrendeling
 - Centrale vergrendeling, afsluitbaar door cilinderslot met 2 kniksleutels
 - Onderlinge uittrekvergrendeling voor minimaal kantelrisico

Ladeconcept

- Zelfintrek en tegengestelde vergrendeling van de laden verhinderen een ongewilde opening
- 100 % uittrekbaar met kogelgelagerde telescopische rails
- Ladedesign voor het optimale gebruik van de binnenkant
- Ladefronten voor een optimale hantering
- Vuilbestendige ladecoating voor een eenvoudige reiniging

Krachtige frame

- Grote, sterk belastbare wielen met precisiekogellager en dubbele kogelkrans in de draailager, bewegen gemakkelijk, ook bij hoge dynamische belasting
- 2 zwenkwielen met dubbele stop:
 - Geremde wielen voorkomen weggrollen

- Geremde zwenklagers voorkomen het draaien van de zwenkwielen, bijv. op schuine oppervlakken
- Veiligheidsring voorkomt binnendringen van vuil en draden
- "Non-marking" wielen laten geen sporen achter op de vloer en zorgen voor een rustige loop

Assistent 179N-6 – 9:

- Oplosmiddelbestendig werkblad van kunststof
- Metalen rijgreep, zwart gepoedercoat

Assistent 179NX-6 – 8:


- Rvs werkblad
- Bijzondere bescherming door hoogwaardige eindkappen uit kunststof
- Rijgreep geborsteld roestvrij staal
- Totale draagkracht (dynamisch): 540 kg
- Totale draagkracht (statisch): 1000 kg
- Draaglast per lade: 30 kg
- Kleur: RAL 3020 verkeersrood
- Werkplaatswagen Made in Germany
- Afmetingen: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Nettogewicht (kg): 89 kg
- Laden, ondiep: 5x 81 x 522 x 398 mm
- Laden, diep: 2x 166 x 522 x 398 mm
- (Lade)grootte voor indelingssysteem: 3/3+
- Werkblad: Roestvrij staal
- Aantal bokwielen: 2 (Ø 125 mm)
- Aantal zwenkwielen: 2 (Ø 125 mm)
- Aantal gereedschappen: 70

Artikelnummer

179NX-7/70 KV



179NX-7-RAL3020



163-226/4



759N-2VDE




1803VDE-22



1841BVDE-33



1850VDE-22



163-229/7



810VDE • ●
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4



810VDE-PH • ●
PH1 • PH2 • PH3



163-542/18 • ●



450KV • ●
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
22 • 24 • 27 • 30 • 32



163-545/41



880KV • ● • 10 3/8
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 •
20 • 22



8801K-KV • ○ • 10 3/8
5 • 6



8802KV • ● • 10 3/8
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40 • T45 • T50



8802KV-LG • ● • 10 3/8
T10 • T15 • T20 • T25 •
T30 • T40 • T45 • T50



8808LgKV • ○ • 10 3/8
M8 • M10 • M12



8816HPKV • 10 3/8



8821KV • 10 3/8 • 10 3/8
8821KV-3 • 8821KV-5



163-172X50