

Arkusz danych produktu

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



dł. x szer. x wys.: 133 mm x 65 mm x 23 mm



Zastosowanie:

Wersja mała do użycia w warunkach ograniczonej przestrzeni

- Możliwość przestawiania stopy w zakresie 180° i blokowania w 8 pozycjach do ustawiania oświetlenia
- Obudowa z 2 tworzyw sztucznych z gumowaną powierzchnią
- Bezstopniowa regulacja oświetlenia — optymalne dopasowanie światła
- 4-stopniowy wskaźnik stanu akumulatora i stanu ładowania
- Włączanie / wyłączanie oraz zmiana pomiędzy światłem górnym i głównym za pomocą przycisku głównego
- Silny, gumowany magnes mocujący w podstawie lampy
- Haczyk mocujący ruchomy w zakresie 360°
- Odporność uderowa (EN 62262): IK09
- **Światło główne:**
 - czas świecenia: 2–10 h
 - strumień świetlny 30–300 lm
 - COB LED 3 W
- **Światło górne:**
 - czas świecenia: 5 h
 - strumień świetlny: 100 lumenów
- 1 x kabel USB-C · 100 cm · bez zasilacza USB
- Możliwość ładowania za pomocą standardowego zasilacza USB 5 V maksimum 1 A
- Liczba baterii/akumulatorów: 1 x Akumulator litowo-jonowy 3,7 V
- Zasilanie w prąd: Kabel USB (USB C)
- Technologia LED: COB/SMD
- Strumień światła 100%: 300 lm
- Czas świecenia 100%: 2 h
- Czas ładowania: 1,5 h
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Stopień ochrony (IK): IK09
- Wymiary: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Arkusz danych produktu

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



Numer artykułu

1979 N-82