

Arkusz danych produktu

4650-6

EAN-No. 4000896264629



Zastosowanie:

Do **układów 12 V** w pojazdach osobowych · użytkowych · motocyklach oraz akumulatorów 12 V

- Prosty test zdolności rozruchowej i stanu akumulatorów pojazdu oraz układu rozruchowego i ładowania
- Prezentacja wyników analizy na wyświetlaczu oraz przesyłanie wyników za pomocą kodu QR do smartfona/tabletu
- Możliwość personalizacji wyników testów udostępnianych za pomocą kodu QR (tablica rejestracyjna · warsztat · osoba przeprowadzająca test · data testu)
- Prosta, wielojęzyczna nawigacja po menu (EN · FR · DE · ES) za pomocą czterech przycisków membranowych
- Wytrzymałe zaciski biegunów z izolowanymi uchwytyami
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD
- Testuje i wykrywa uszkodzone ogniwa we wszystkich typach akumulatorów rozruchowych, w tym akumulatorach ołowiowo-kwasowych · płaskich akumulatorach w technologii AGM · spiralnych akumulatorach w technologii AGM · akumulatorach żelowych · akumulatorach w układzie start-stop i akumulatorach litowo-jonowych przeznaczonych do ponownego ładowania
- Nie wymaga własnego akumulatora — stała gotowość do pracy
- Ochrona przed zamianą biegunów w celu ochrony urządzenia, pojazdu i akumulatora
- Analiza akumulatorów zgodnie z najczęstszymi normami dotyczącymi akumulatorów, np. CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Duży obszar pracy
 - Akumulator litowy, np. zgodnie ze standardem CCA 20–1000 A
 - Akumulator ołowiowo-kwasowy, np. zgodnie ze standardem CCA 100–2000 A
- Temperatura składowania: od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
- Zakres temperatury roboczej: 0°C – 50°C

Numer artykułu

4650-6