

Hoja de datos del producto

9033 M-9

EAN-No. 4000896227235



Longitud: 151 mm



Aplicación:

Para posiciones y trabajos de retoque de difícil acceso

- Engranaje multirrodamiento de alta resistencia con una vida útil 2,5 veces más larga en comparación con los engranajes habituales en el mercado
- Optimizada para Spot Repair
- Dispositivo extremadamente ligero y manejable
- Plato lijador Ø 50 mm
- Rosca de plato lijador: 5/16" UNF
- Evacuación del aire por la empuñadura
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 94,4 dB(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 1,90 m/s²
- Potencia Vatio: 224 Watt
- Empuñadura aislada contra el frío
- Dimensiones: 151 mm
- Peso neto (kg): 0,6 kg
- Nivel de presión sonora: 83,6 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 4500
- Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Programa de miniherramientas neumáticas

- Concepto innovador de 5 láminas para una potencia aún mayor que la de los accionamientos habituales del mercado
- Gran fiabilidad y funcionamiento continuo

Empuñadura

Empuñadura aislada contra el frío

Número de artículo

9033 M-9